

Gerät **Dosierstation / Summen- und Vorwahlzähler**

Typ **pe6180-6**

Version 6-Kanal-Version



plating electronic

Anwendung: Galvaniksysteme

Funktion:

Das Gerät pe6180 erfasst die Ausgangsströme mehrerer Gleichstromquellen, summiert die Werte und gibt nach Ablauf einer vorgewählten Stromrate über ein Relais einen Dosierimpuls aus



Dosierstation pe6180-6, Frontansicht



Dosierstation pe6180-6, Rückseite

Technische Eigenschaften:

- Anzeige Grafikdisplay, hintergrundbeleuchtet
- Schaltausgang potenzialfreier Relaiskontakt Wechsler, max. 8A / 250V AC
- Shuntsignal 0 ... 60mV für 0A ... I_{nom} pro Kanal Signale 1V und 10V auf Anfrage
- Maße (B x H x T) 275 x 180 x 260mm
- Gewicht ca. 2,5kg
- Versorgung 230V AC +/- 10% 50-60Hz
- Sicherung 2 x 4At / 250V AC
- Beleuchteter Netzschalter
- Schaltbare Ausgangssteckdose 230V AC / 8A auf Anfrage

Standardfunktionen:

- Summenzähler und Dosierzähler mit den wählbaren Zählbereichen: Amperesekunden, Amp.-Minuten, Amp.-Stunden
- Reset-Funktion separat für Summenzähler und Dosierzähler
- Summenzähler und Dosierzähler Synchronisation aktivierbar
- Zählrichtung des Dosierzählers umkehrbar
- Gleichzeitige Darstellung von Summenzählerwert, Dosier-Sollwert und Dosier-Istwert
- Eingangskanäle einzeln aktivierbar / deaktivierbar
- Anzeige der aktiven Kanäle
- Strom-Istwertanzeige umschaltbar auf jeden Kanal
- Dosier-Schaltausgang über Relais, Dosierdauer frei einstellbar (1 bis 100 Sekunden)
- Strom-Nennwert für jeden Kanal individuell einstellbar
- Displaysprache umschaltbar: Deutsch, Englisch, Französisch
- Mögliche Kanal-Anzahl in diesem Gehäuse: 2 bis max. 10
- Speicherung aller Daten bei Abschaltung / Netzausfall

Ausführung, Aussehen und Ausstattung: Änderungen vorbehalten! Weitere Informationen bei plating electronic GmbH.

plating electronic GmbH – Marie-Curie-Straße 6 – D-79211 Denzlingen – Tel.: +49(0)7666-9009-0 Fax +49(0)7666-9009-44
Internet: <http://www.plating.de> E-mail: info@plating.de